

Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA)



La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas pequeñas de los Estados Unidos de América

Semana 48

Lugar: _____ Supervisor: _____ Fecha: _____

1) **Equipo móvil**

- Las alarmas de refuerzo, las bocinas, los limpiaparabrisas, los frenos, y los cinturones de seguridad deben funcionar
- Los cinturones de seguridad deben ser usados cuando alguien está manejando el equipo
- Inspeccionar el extinguidor de incendios que está en su equipo
- No salir en frente de un equipo en movimiento. ¡Manténgase vivo. Quédese adentro!

2) **Operación del equipo**

- Los operadores de camiones de carga deben permanecer dentro de sus camiones mientras se estén cargando los vehículos. La única excepción es cuando hay una carga de una gran cantidad de chapa de roca. En ese caso, usted debe pararse afuera, alejado de su camión, para que el operador pueda verlo a usted.
- Se debe operar el equipo con mucho cuidado alrededor y sobre las reservas. Hay que mantener una distancia adecuada desde la orilla cuando está descargando
- Usar el cambio/la marcha apropiado/a cuando baje y suba por las rampas

3) **Objetivo de seguridad**

- Promover un ambiente de trabajo que proteja la seguridad y la salud de todos los empleados y que asegure la seguridad en el trabajo para todos
- Asegurar que cada minero regrese a casa seguro y sano al terminar su turno laboral
- Recordar que la seguridad es un valor con el que se puede vivir

Asistentes:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Comentarios de los empleados: